



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

FORMATO	54X54	33X55
Dimensão de Fabricação / <i>Work Size</i>	543X543	338x552
Grupo Absorção	Bllb	Bllb
Peças por caixa / <i>Pieces Box</i>	7	11
M2 / CX	2,06	2,05
Peso Médio KG/CX / <i>Medium Weight/Box</i>	26,5	26,5
Caixas/Paleta / <i>Boxes Pallet</i>	72	72
M2 Paleta / <i>Pallet</i>	148,32	147,60
KG / <i>Paleta</i>	1800,00	1970,00
Medida Paleta / <i>Pallet Syze</i>	1,1 x 1,1 m	1,1 x 1,1 m

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL
DIMENSIONS ANDSURFACEQUALITY

FORMATO	54X54	33X55
Desvio de R em relação a W	±0,6% ou 2,0mm	±0,6% ou 2,0mm
Desvio de E em relação a EW	±5%	±5%
Ortogonalidade	±0,5%	±0,5%
Curvatura central	±0,5%	±0,5%
Curvatura lateral	±0,5%	±0,5%
Empeno	±0,5%	±0,5%
Aspecto superficial	≥ 95%	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL PROPERTIES

FORMATO	54X54	33X55
Absorção de água	6 a 10%	6 a 10%
Módulo de resistência a flexão	≥ 18 Mpa	≥ 18 Mpa
Carga de ruptura	≥ 500 N	≥ 500 N
Resistência a abrasão	Por modelo específico	Por modelo específico
Resistência a gretagem	Não gretar	Não gretar
Expansão por umidade	0,06%	0,06%
Cooficiente de atrito	A declarar	A declarar

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
CHEMICAL PROPERTIES

FORMATO	54X54	33X55
Resistência ao manchamento	≥ Classe 3	≥ Classe 3

RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO
RESISTENCE TOCHEMICAL

FORMATO	54X54	33X55
Usos domésticos	GB	GB
Ácidos de baixa concentração	GLB	GLB
Ácidos de alta concentração	GLA	GLA

LEGENDA LOCAL DE USO LA – Produto exclusivo para uso em paredes internas. Não pode ser usado em pisos internos e externos.

LC – Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso a áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. LD – Indicado para uso como pisos em todos os ambientes residenciais cobertos, podendo ser utilizado na classificação de LA e LC. LE – Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas.